



## PENTAFLEX® FTS-Eck

Fertigteil-Sollbruchelement mit Fugenblech (Eckbereich)

Die Sollbruchelemente PENTAFLEX® FTS-Eck für den Eckstoß bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie einem Flügel aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2,50, 2,75 und 3,00 m standardmäßig hergestellt. Das PENTAFLEX® FTS Fugenelement ist für jede Wandstärke lieferbar. Standardelemente für 240 - 250 bzw. 300 mm starke Wände sind Lagerware. Die Elemente werden einbaufertig geliefert. Bei der Verwendung von PENTAFLEX® FTS-Eck Elementen ist der Einbau von PENTAFLEX KB® Eck Elementen in der Bodenplatte erforderlich.



Artikel		L	Gewicht
110600004396	Penta FTS Eck 240 280 2.5	2500 mm	2,000 kg
110600004397	Penta FTS Eck 240 280 2.75	2750 mm	2,000 kg
110600004398	Penta FTS Eck 240 280 3.0	3000 mm	2,000 kg
110600004399	Penta FTS Eck 290 340 2.5	2500 mm	2,150 kg
110600004400	Penta FTS Eck 290 340 2.75	2750 mm	2,150 kg
110600004401	Penta FTS Eck 290 340 3.0	3000 mm	2,150 kg
110600004402	Penta FTS Eck 350 400 2.5	2500 mm	2,300 kg
110600004403	Penta FTS Eck 350 400 2.75	2750 mm	2,300 kg
110600004404	Penta FTS Eck 350 400 3.0	3000 mm	2,300 kg

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

PENTAFLEX KB® Eck

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

Seite 1

 PohlCon

PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)





Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5120/231/09 MPA-BS

