



PENTAFLEX® FTS-Fuge

Fertigteil-Sollbruchelement mit Fugenblech

Die Sollbruchelemente PENTAFLEX® FTS-Fuge für den geraden Stoß bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie einem Flügel aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2,50, 2,75 und 3,00 m standardmäßig hergestellt. Das PENTAFLEX® FTS Fugenelement ist für jede Wandstärke lieferbar. Standardelemente für 240 - 250 bzw. 300 mm starke Wände sind Lagerware. Die Elemente werden einbaufertig geliefert.



| Artikel | | L | Gewicht |
|--------------|-----------------------------|---------|----------|
| 110600004406 | Penta FTS Fuge 240 280 2.5 | 2500 mm | 1,840 kg |
| 110600004407 | Penta FTS Fuge 240 280 2.75 | 2750 mm | 1,840 kg |
| 110600004408 | Penta FTS Fuge 240 280 3.0 | 3000 mm | 1,840 kg |
| 110600004409 | Penta FTS Fuge 290 340 2.5 | 2500 mm | 2,000 kg |
| 110600004410 | Penta FTS Fuge 290 340 2.75 | 2750 mm | 2,000 kg |
| 110600004411 | Penta FTS Fuge 290 340 3.0 | 3000 mm | 2,000 kg |
| 110600004412 | Penta FTS Fuge 350 400 2.5 | 2500 mm | 2,200 kg |
| 110600004413 | Penta FTS Fuge 350 400 2.75 | 2750 mm | 2,200 kg |
| 110600004414 | Penta FTS Fuge 350 400 3.0 | 3000 mm | 2,200 kg |

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5120/231/09 MPA-BS

Seite 1

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

