



PENTAFLEX KB® 80

Fugenblech für Arbeitsfugen im Wand/Deckenbereich

PENTAFLEX KB® 80 ist ein verzinktes Stahlblech mit Spezialbeschichtung zur Abdichtung von Arbeitsfugen im Wand/Deckenbereich. Es wird mit einem Haltebügel pro Meter an der Wandbewehrung befestigt. Dank des Normstrichs kann während der Betonage die Mindesteinbindetiefe von 30 mm problemlos kontrolliert werden. Die Einzelelemente sind 2 m lang und 80 mm hoch. Sie sind beidseitig mit einer geteilten Schutzfolie versehen, die jeweils erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt wird. Mit PENTAFLEX KB® 80 abgedichtete Arbeitsfugen halten einem Wasserdruck bis 5,0 bar stand.



Artikel		G
110100005569	Penta KB 80	0,426 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

PENTAFLEX® Omegabügel, PENTAFLEX® M-Bügel, PENTAFLEX® Bügel KB 80, PENTAFLEX® Stoßklammer 80, PENTAFLEX® Kreuzklammer

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5120/231/09 MPA-BS

