



PENTAFLEX® OBS G-S Boden

Ortbeton-Sollbruchtelement mit Fugenblech (glatte Fuge)

Die Bodenplattenelemente PENTAFLEX® OBS G-S Boden für glatte Fugen (nach EC 2) bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie Flügeln aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2500 mm standardmäßig hergestellt. Das Standard Einbaumaß beträgt 80 - 1000 mm.



Artikel		L	Gewicht
110700020328	Penta OBS G-S BD 80 200	2750 mm	2,380 kg
110700020330	Penta OBS G-S BD 210 250	2750 mm	2,600 kg
110700020325	Penta OBS G-S BD 260 300	2750 mm	2,820 kg
110700020326	Penta OBS G-S BD 310 350	2750 mm	3,260 kg
110700020327	Penta OBS G-S BD 360 400	2750 mm	3,500 kg
110700020332	Penta OBS G-S BD 410 500	2750 mm	3,990 kg
110700020329	Penta OBS G-S BD 510 600	2750 mm	4,920 kg
110700020316	Penta OBS G-S BD 610 700	2750 mm	5,410 kg
110700020320	Penta OBS G-S BD 710 800	2750 mm	9,870 kg
110700020317	Penta OBS G-S BD 810 900	2750 mm	10,390 kg
110700020318	Penta OBS G-S BD 910 1000	2750 mm	10,920 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5120/231/09 MPA-BS

Seite 1

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

