



## PENTAFLEX® OBS V-S Boden

Ortbeton-Sollbruechelement mit Fugenblech (verzahnte Fuge)

Die Bodenplattenelemente PENTAFLEX® OBS V-S Boden für verzahnte Fugen bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie Flügeln aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2500 mm standardmäßig hergestellt. Das Standard Einbaumaß beträgt 140 - 1000 mm.



| Artikel                                | H           | L       | G        |
|--|-------------|---------|----------|
| 110700019961 Penta OBS V-S BD 140 200  | 140-200 mm  | 2750 mm | 2,610 kg |
| 110700019962 Penta OBS V-S BD 210 250  | 210-250 mm  | 2750 mm | 2,740 kg |
| 110700019963 Penta OBS V-S BD 260 300  | 260-300 mm  | 2750 mm | 2,960 kg |
| 110700019964 Penta OBS V-S BD 310 350  | 310-350 mm  | 2750 mm | 3,340 kg |
| 110700019965 Penta OBS V-S BD 360 400  | 360-400 mm  | 2750 mm | 3,590 kg |
| 110700020319 Penta OBS V-S BD 410 500  | 410-500 mm  | 2750 mm | 4,080 kg |
| 110700020331 Penta OBS V-S BD 510 600  | 510-600 mm  | 2750 mm | 5,460 kg |
| 110700020322 Penta OBS V-S BD 610 700  | 610-700 mm  | 2750 mm | 5,950 kg |
| 110700020321 Penta OBS V-S BD 710 800  | 710-800 mm  | 2750 mm | 8,900 kg |
| 110700020323 Penta OBS V-S BD 810 900  | 810-900 mm  | 2750 mm | 9,390 kg |
| 110700020324 Penta OBS V-S BD 910 1000 | 910-1000 mm | 2750 mm | 9,880 kg |

**H:** Einbauhöhe

**L:** Länge

**G:** Gewicht je Lagermeneinheit

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

AbP

Seite 1

 PohlCon

PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5120/231/09 MPA-BS

