



PENTAFLEX® OBS Wand

Ortbeton-Sollbruechelement mit Fugenblech

Die Wandelemente PENTAFLEX® OBS Wand bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie Flügeln aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2,50, 2,75 und 3,00 m standardmäßig hergestellt. Das Standard Einbaumaß beträgt 140 und 180 mm für Wandstärken von 240 - 250 bzw. 300 mm. Größere Einbaumaße sind auf Anfrage möglich. Die Wandelemente werden einbaufertig geliefert.



Artikel		L	Gewicht
110700004416	Penta OBS Fuge 140 2.5	2500 mm	2,450 kg
110700004417	Penta OBS Fuge 140 2.75	2750 mm	2,450 kg
110700004418	Penta OBS Fuge 140 3.0	3000 mm	2,450 kg
110700004419	Penta OBS Fuge 160 2.5	2500 mm	2,525 kg
110700004420	Penta OBS Fuge 160 2.75	2750 mm	2,525 kg
110700004421	Penta OBS Fuge 160 3.0	3000 mm	2,525 kg
110700004422	Penta OBS Fuge 180 2.5	2500 mm	2,600 kg
110700004423	Penta OBS Fuge 180 2.75	2750 mm	2,600 kg
110700004424	Penta OBS Fuge 180 3.0	3000 mm	2,600 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5120/231/09 MPA-BS

Seite 1

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

