



RAPIDOBAT® Rechteck

Schalrohre für eckige Stahlbetonstützen

Beim RAPIDOBAT® Rechteck handelt es sich um Schalrohre, die zur Herstellung von rechteckigen Stahlbetonstützen verwendet werden. Mithilfe einer Einlage aus speziell beschichteten MDF Platten lassen sich dabei besonders hochwertige Betonoberflächen erzielen. Die Rohre bestehen aus mehrlagigen Papier- und Kartonbahnen, die auch bei Schlagregen formstabil bleiben. Sie verfügen über eine integrierte Reißleine zum einfachen Ausschalen der Betonstütze und können anschließend als Schutz für den jungen Beton dienen. Wir bieten das Produkt in einer Lagerlänge bis 4.000 mm und die Einlagen mit Maßen von 174 x 240 bis 400 x 500 mm an. Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen verfügbar.

Artikel		ø a	Gewicht
310400001780	RA4 175 240-m	309 mm	8,080 kg
310400001782	RA4 200 240-m	324 mm	8,500 kg
310400001783	RA4 200 250-m	324 mm	8,500 kg
310400001784	RA4 200 300-m	384 mm	9,800 kg
310400001785	RA4 200 350-m	444 mm	9,900 kg
310400001786	RA4 200 400-m	461 mm	13,900 kg
310400001787	RA4 200 450-m	513 mm	14,000 kg
310400001788	RA4 200 500-m	563 mm	15,500 kg
310400001790	RA4 240 300-m	409 mm	9,700 kg
310400001791	RA4 240 350-m	444 mm	11,000 kg
310400001792	RA4 240 365-m	444 mm	9,600 kg
310400001793	RA4 240 370-m	14,000 kg	
310400001794	RA4 240 400-m	513 mm	14,000 kg
310400001795	RA4 240 450-m	563 mm	15,300 kg
310400001796	RA4 240 500-m	573 mm	16,100 kg
310400001797	RA4 240 600-m	1,610 kg	
310400001799	RA4 250 300-m	409 mm	10,000 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel		ø a	Gewicht
310400001800	RA4 250 350-m	444 mm	11,100 kg
310400001801	RA4 250 400-m	513 mm	14,300 kg
310400001802	RA4 250 450-m	563 mm	14,300 kg
310400001803	RA4 250 500-m	573 mm	18,000 kg
310400001805	RA4 300 350-m	513 mm	13,700 kg
310400001806	RA4 300 400-m	513 mm	16,100 kg
310400001807	RA4 300 450-m	563 mm	15,050 kg
310400001808	RA4 300 500-m	613 mm	17,180 kg
310400001809	RA4 300 600-m	17,180 kg	
310400001811	RA4 350 400-m	563 mm	17,700 kg
310400001812	RA4 350 450-m	563 mm	17,050 kg
310400001813	RA4 350 500-m	665 mm	20,400 kg
310400001815	RA4 400 450-m	665 mm	20,300 kg
310400001816	RA4 400 500-m	665 mm	26,800 kg

Ø a: Außendurchmesser

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

Kapitelle, Basen, Trennmittel für Kapitelle und Basen, RAPIDO-Spann Typ D-Set, RAPIDO-Spann Typ M

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

