


RR 110

Kabelrinnen-Reduzierung, Höhe = 110 mm



Die Kabelrinnen-Reduzierung RR 110 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht die Verringerung der Kabelrinnenbreite. Sie ist in drei verschiedenen Bauformen verfügbar: Sie kann sich zur Mitte hin oder an der linken bzw. rechten Seite verengen. Die gewünschte Bauform (links, mittig, rechts) und Breite sind bei der Bestellung anzugeben. Die Eingangsbreite wird stets um 100 mm reduziert. Die Kabelrinnen-Reduzierung hat eine Standardlänge von 500 mm und eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 110 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 110-20S	110 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2,006 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 110-30S	110 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2,506 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 110-40S	110 mm	400 mm	300 mm	500 mm	2,996 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 110-50S	110 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3,486 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 110-60S	110 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3,976 kg
inklusive: 4 × KLR					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 110-20F	110 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2,214 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-30F	110 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2,754 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-40F	110 mm	400 mm	300 mm	500 mm	3,294 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-50F	110 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3,834 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-60F	110 mm	600 mm	500 mm	500 mm	4,374 kg
inklusive: 4 × KLR E					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 110-20E	110 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2,014 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-30E	110 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2,514 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-40E	110 mm	400 mm	300 mm	500 mm	3,004 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-50E	110 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3,494 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 110-60E	110 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3,984 kg
inklusive: 4 × KLR E					

Seite 2




PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
B2: Breite
L: Länge
Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

RRD, RRDR, VB, RTRV 110

