



STLS Sprosse

Die Sprossen STLS können im Zuge der Steigetrassemontage zusätzlich eingebaut und mit dem Seitenholm verschraubt werden. Sie eignen sich für die Steigetrasse STU 50 und haben eine der Steigetrassebreite entsprechende Breite von 203 bis 793 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
STLS 02S	22 mm	40 mm	203 mm	0,237 kg
inklusive: 2 × SES 6X16, 2 × SEMS 6				
STLS 03S	22 mm	40 mm	293 mm	0,355 kg
inklusive: 2 × SES 6X16, 2 × SEMS 6				
STLS 04S	22 mm	40 mm	393 mm	0,468 kg
inklusive: 2 × SES 6X16, 2 × SEMS 6				
STLS 05S	22 mm	40 mm	493 mm	0,577 kg
inklusive: 2 × SES 6X16, 2 × SEMS 6				
STLS 06S	22 mm	40 mm	593 mm	0,704 kg
inklusive: 2 × SEMS 6, 2 × SES 6X16				
STLS 07S	22 mm	40 mm	693 mm	0,894 kg
inklusive: 2 × SES 6X16, 2 × SEMS 6				
STLS 08S	22 mm	40 mm	793 mm	0,903 kg
inklusive: 2 × SES 6X16, 2 × SEMS 6				

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
STLS 02F	22 mm	203 mm	40 mm	0,270 kg
inklusive: 2 × SES 6X16E, 2 × SEMS 6E				
STLS 03F	22 mm	293 mm	40 mm	0,379 kg
inklusive: 2 × SES 6X16E, 2 × SEMS 6E				
STLS 04F	22 mm	393 mm	40 mm	0,509 kg
inklusive: 2 × SES 6X16E, 2 × SEMS 6E				
STLS 05F	22 mm	493 mm	40 mm	0,656 kg
inklusive: 2 × SES 6X16E, 2 × SEMS 6E				
STLS 06F	22 mm	593 mm	40 mm	0,754 kg
inklusive: 2 × SES 6X16E, 2 × SEMS 6E				
STLS 07F	22 mm	693 mm	40 mm	0,996 kg
inklusive: 2 × SEMS 6E, 2 × SES 6X16E				
STLS 08F	22 mm	793 mm	40 mm	1,116 kg
inklusive: 2 × SES 6X16E, 2 × SEMS 6E				

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



