

UBDSLFL

Nivellierfuß

Bei der Produktlösung UBDSLFL handelt es sich um Nivellierfüße, die in Bodendosen oder Hohlraumbodenöffnungen in Verbindung mit einer Nivelliereinheit, aber auch bei unseren estrichbündigen Kanälen, zum Einsatz kommen. Diese Montagekomponenten sind für hohe Verkehrslasten geeignet und bestehen aus einer Grundplatte und einer Nivellierschraube. Gefertigt aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346, sind die Bauelemente in einer Länge von 60 bis 220 mm erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.



Stahl, band-/sendzimirverzinkt


Artikel	L	Gewicht
UBDSLFL 60	60 mm	0,054 kg
UBDSLFL 80	80 mm	0,057 kg
UBDSLFL 150	150 mm	0,076 kg
UBDSLFL 220	220 mm	0,102 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

