

UBDSLFM

Nivellierfuß inklusive Mutter

Bei der Produktlösung UBDSLFM handelt es sich um Nivellierfüße inklusive Mutter, die in Bodendosen oder Hohlraumbodenöffnungen in Verbindung mit einer Nivelliereinheit, aber auch bei unseren estrichbündigen Kanälen, zum Einsatz kommen. Diese Montagekomponenten sind für hohe Verkehrslasten geeignet und bestehen aus einer Grundplatte und einer Nivellierschraube. Gefertigt aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346, sind die Bauelemente in einer Länge von 60 mm bis 220 mm erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

DIN

Stahl, band-/sendzimirverzinkt


Artikel	L	Gewicht
UBDSLFM 60	60 mm	0,064 kg
UBDSLFM 80	80 mm	0,067 kg
UBDSLFM 150	150 mm	0,096 kg
UBDSLFM 220	220 mm	0,122 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

