



UBK

Unterteil

Bei den Artikeln UBK handelt es sich um Unterteile für estrichbündige Schwerlastbodenkanäle. Die offenen Kanalunterteile dienen der horizontalen Leitungsführung in anspruchsvollen Fertigungsbereichen wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Die Bauelemente sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und besitzen Schlitzungen zur Aufnahme der Seitenprofile. Diese Unterteile sind in einer Länge von 3000 mm und diversen Höhen- und Breitenabmessungen erhältlich. Auf Wunsch sind auch Anfertigungen in Sonderausführungen möglich.

Artikel	H	B	L	E	G
UBK 100-20S	90 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	20,300 kg
UBK 100-30S	90 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	25,100 kg
UBK 100-40S	90 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	30,100 kg
UBK 135-20S	125 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	22,800 kg
UBK 135-30S	125 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	27,700 kg
UBK 135-40S	125 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	32,500 kg
UBK 170-20S	160 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	26,200 kg
UBK 170-30S	160 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	31,000 kg
UBK 170-40S	160 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	35,900 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



