



UBKDB

Distanzblech

Bei den Bauteilen UBKDB handelt es sich um Distanzbleche, die ein Element estrichbündiger Schwerlastkanäle sind. Im Zuge der Montage werden die Bleche vor der Estricheinbringung in die vormontierten Seitenprofile der Kanalunterseiten eingesetzt und nach Estrichhärtung wieder entfernt. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und in einer Länge von 60 mm, einer Materialstärke von 4 mm und diversen Breitenabmessungen erhältlich.

Artikel	H	B	L	t	G
UBKDB5 25	4 mm	242 mm	60 mm	4,00 mm	0,250 kg
UBKDB5 35	4 mm	342 mm	60 mm	4,00 mm	0,350 kg
UBKDB5 45	4 mm	442 mm	60 mm	4,00 mm	0,450 kg
UBKDB8 25	4 mm	254 mm	60 mm	4,00 mm	0,270 kg
UBKDB8 35	4 mm	354 mm	60 mm	4,00 mm	0,370 kg
UBKDB8 45	4 mm	454 mm	60 mm	4,00 mm	0,570 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



