

UEBDM V WD

Edelstahl-Tubusdeckeleinheit, 3-fach, eckig

Bei den Bauelementen UEBDM V WD handelt es sich um viereckige Tubusdeckeleinheiten. Sie bestehe aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Tubusauslass, verschraubtem Tubusmontagesatz und Gummidichtung und werden mithilfe von Kreuzschlitzschrauben in Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten montiert. Dort nehmen max. 3 Gerätebecher bestückt mit Installationsgeräten auf. Die Einheiten sind aus Aluminium mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, im genutzten Zustand einem IP-Schutzgrad von IP 22 und einer max. Belastung von 2 kN. Sie sind mit einem Einbaumaß von 261 x 261 mm erhältlich.



Messing

Artikel	Н	H _{min}	В	E	P _{max}	IP_g	IP _n	Т	Gerätebecher	G
UEBDM 25-V- WD MS	29 mm	95 mm	258 mm	261 x 261 mm	2,00 kN	IP 22		16,5 mm	3	5,324 kg
inklusive: 1 × UGD3-V 2, 4 × UKS M4X16E, 1 × UETD-R-WD										
UEBDM 35-V- WD MS	39 mm	105 mm	258 mm	261 x 261 mm	2,00 kN	IP 22	IP 54	26,5 mm	3	5,847 kg
inklusive: 1 × UGD3-V 2, 4 × UKS M4X16E, 1 × UETD-R-WD										

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Н	H _{min}	В	E	P _{max}	IP _g	IP _n	Т	Gerätebecher	G
UEBDM 15-V-	19	85 mm	258	261 x	2,00	IP 22	IP 54	12,5	3	1,790 kg
WD	mm		mm	261 mm	kN			mm		

Seite 1



PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Н	H _{min}	В	Е	P _{max}	IP _g	IP _n	Т	Gerätebecher	G
inklusive:	,									
1 × UGD3-V 2, 4 × UKS M4X16E, 1 × UETD-R-WD										
UEBDM 25-V-	29	95 mm	258	261 x	2,00	ID 22	IP 54	22,5	3	2 156 kg
WD	mm	95 111111	mm	261 mm	kN	11 22	IF 34	mm	3	2,156 kg
inklusive:										
1 × UGD3-V 2, 4 × UKS M4X16E, 1 × UETD-R-WD										
UEBDM 35-V-	39	105	258	261 x	2,00	ID 22	IP 54	32,5	3	2,520 kg
WD	mm	mm	mm	261 mm	kN	11 22		mm		
inklusive:										
1 × UGD3-V 2, 4 × UKS M4X16E, 1 × UETD-R-WD										
UEBDM 45-V-	49	115	258	261 x	2,00	ID 22	IP 54	42,5	3	0.6E4.kg
WD	mm	mm	mm	261 mm	kN	11 22		mm		2,654 kg
inklusive:										
1 × UGD3-V 2, 4 × UKS M4X16E, 1 × UETD-R-WD										

H: Höhe

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung

IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

T: Tiefe der Bodenbelagaussparung Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher


G: Gewicht je Lagermengeneinheit


DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER







PRODUKTINFORMATION











OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDME V, UET WD, UNE



Nass gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085





