



Unterlagsplatten TYP S

Unterlagsplatte mit Schlitz, Montagehilfe

Die druckfesten Unterlagsplatten TYP S mit Schlitz werden als Montagehilfe zum Ausrichten und Aufstellen, z. B. von Betonfertigteilen, verwendet. Sie eignen sich für den Einsatz zwischen hervorstehenden Bewehrungseisen und können in einer Länge und Breite von 70 mm, einer Dicke von 2 bis 30 mm und einer Schlitzbreite von 22 mm erworben werden.

Artikel		Gewicht
730200005418	Unterlagsplatten S 02	0,008 kg
730200005421	Unterlagsplatten S 03	0,011 kg
730200005423	Unterlagsplatten S 04	0,015 kg
730200005424	Unterlagsplatten S 05	0,018 kg
730200005425	Unterlagsplatten S 06	0,023 kg
730200005426	Unterlagsplatten S 07	0,027 kg
730200005427	Unterlagsplatten S 08	0,030 kg
730200005428	Unterlagsplatten S 09	0,034 kg
730200005416	Unterlagsplatten S 10	0,038 kg
730200005417	Unterlagsplatten S 15	0,057 kg
730200005419	Unterlagsplatten S 20	0,076 kg
730200005420	Unterlagsplatten S 25	0,096 kg
730200005422	Unterlagsplatten S 30	0,110 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

