



## US

Unterlegscheibe, nach DIN EN ISO 7093-1 und 7089

Die Unterlegscheibe US ist ein vielseitig einsetzbares Zubehörteil, kommt aber vor allem bei Schiene-Schrauben-Verbindungen zum Einsatz. So erlaubt z. B. ein warmgewalztes Profil einhergehend mit Hakenkopfschraube und Unterlegscheibe die Anwendung hoher Anzugsdrehmomente. Die Unterlegscheibe, gemäß DIN EN ISO 7093-1 und 7089, gewährleistet zudem den Stahl-Stahl-Kontakt zwischen Anbauteil und Ankerschiene. Zusätzlich kommt sie bei Spannverbindungen, Spannklaunen und Druckschrauben zum Einsatz. Die Unterlegscheiben US sind in verschiedenen Abmessungen, Härten und Ausführungen (galvanisch verzinkter oder feuerverzinkter Stahl, Edelstahl A4) erhältlich.

Artikel	Gewicht
US708916 A4-70	0,010 kg
US708920 8.8 FV	0,016 kg
US708920 8.8 GV	0,014 kg
US708920 A4-70	0,016 kg
US708924 8.8 FV	0,031 kg
US708924 8.8 GV	0,028 kg
US708924 A4-70	0,029 kg
US708927 8.8 FV	0,040 kg
US708927 8.8 GV	0,037 kg
US708927 A4-70	0,001 kg
US708930 8.8 FV	0,050 kg
US708930 8.8 GV	0,048 kg
US708930 A4-70	0,001 kg
US70898 A4-70	0,003 kg
US7093-1-8 A4	0,006 kg
US708912 A4-70	0,005 kg
US7093-1-10 A4	0,012 kg
US7093-1-10 FV	0,013 kg
US7093-1-10 GV	0,012 kg
US7093-1-12 A4	0,022 kg



# PRODUKTINFORMATION

---

Artikel	Gewicht
US7093-1-12 FV	0,024 kg
US7093-1-12 GV	0,022 kg
US7093-1-16 A4	0,042 kg
US7093-1-16 FV	0,045 kg
US7093-1-16 GV	0,041 kg
US7093-1-20 A4	0,080 kg
US7093-1-20 FV	0,086 kg
US7093-1-20 GV	0,078 kg
US708910 8.8 FV	0,004 kg
US7093-1-6 GV	0,003 kg
US708910 8.8 GV	0,003 kg
US708910 A4-70	0,003 kg
US7093-1-8 GV	0,006 kg
US708912 8.8 FV	0,006 kg
US708912 8.8 GV	0,005 kg
US708916 8.8 FV	0,010 kg
US708916 8.8 GV	0,010 kg
US7093-1-6 A4	0,003 kg
US70896 A4-70	0,003 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)



