



## WLVV 200

Weitspannkabelleiter-Verbinder, vertikal, Höhe = 200 mm

Mithilfe der Weitspann-Verbinder WLVV 200 lassen sich Weitspannkabelbahnen 200 miteinander verbinden und vertikale Richtungsänderungen erzielen. Die Weitspann-Verbinder haben eine der Kabelbahnholmhöhe entsprechende Höhe von 203 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	t	Gewicht
WLVV 200S	2,50 mm	4,519 kg
inklusive:		
1 x SES 12X20, 1 x FS 12, 1 x SEM 12, 8 x FRSV 10X20, 8 x SEMS 10		

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	t	Gewicht
WLVV 200F	2,50 mm	3,988 kg
inklusive:		
1 x SES 12X20F, 1 x FS 12E, 1 x SEM 12F, 8 x FRSV 10X20F, 8 x SEM 10F, 8 x US 10X21F		

**t:** Materialstärke

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



