



WPLKAB

Weitspannkabelleiter-Abgangsblech

Das Weitspannkabelleiter-Abgangsblech WPLKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelleiter WPL. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
WPLKAB 20S	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,492 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10, 2 × AM16 M6F						
WPLKAB 30S	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,733 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10, 2 × AM16 M6F						
WPLKAB 40S	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,974 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10, 2 × AM16 M6F						
WPLKAB 50S	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,216 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10, 3 × AM16 M6F						
WPLKAB 60S	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,473 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10, 3 × AM16 M6F						

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
WPLKAB 20F	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,524 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
WPLKAB 30F	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,782 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
WPLKAB 40F	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,039 kg
inklusive: 2 × AM16 M6E4, 2 × FKS 6X10E						
WPLKAB 50F	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,311 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						
WPLKAB 60F	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,569 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
WPLKAB 20E	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,493 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
WPLKAB 30E	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,736 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
WPLKAB 40E	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,978 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
WPLKAB 50E	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,218 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						
WPLKAB 60E	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,460 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

