

WPLKAB

Weitspannkabelleiter-Abgangsblech

Das Weitspannkabelleiter-Abgangsblech WPLKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelleiter WPL. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Н	В	L	R	t	G
WPLKAB 20S	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,492 kg
inklusive:						
2 × FKS 6X10,	2 × AM16 M6F					
WPLKAB 30S	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,733 kg
inklusive:						
2 × FKS 6X10,	2 × AM16 M6F					
WPLKAB 40S	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,974 kg
inklusive:						
2 × FKS 6X10,	2 × AM16 M6F					
WPLKAB 50S	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,216 kg
inklusive:						
3 × FKS 6X10,	3 × AM16 M6F					
WPLKAB 60S	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,473 kg
inklusive:						
3 × FKS 6X10,	3 × AM16 M6F					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Н	В	L	R	t	G
WPLKAB 20F	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,524 kg





PRODUKTINFORMATION

Artikel	Н	В	L	R	t	G
inklusive:						
2 × FKS 6X10E,	2 × AM16 M	6E4				
WPLKAB 30F	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,782 kg
inklusive:						
2 × FKS 6X10E,	2 × AM16 M	6E4				
WPLKAB 40F	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,039 kg
inklusive:						
2 × AM16 M6E4	, 2 × FKS 6X	10E				
WPLKAB 50F	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,311 kg
inklusive:						
3 × FKS 6X10E,	3 × AM16 M	6E4				
WPLKAB 60F	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,569 kg
inklusive:						
3 × FKS 6X10E,	3 × AM16 M	6E4				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Н	В	L	R	t	G		
WPLKAB 20E	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,493 kg		
inklusive:								
2 × FKS 6X10E,	2 × AM16 M6	6E4						
WPLKAB 30E	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,736 kg		
inklusive:								
2 × FKS 6X10E,	2 × AM16 M6	6E4						
WPLKAB 40E	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,978 kg		
inklusive:								
2 × FKS 6X10E,	2 × AM16 M6	6E4						
WPLKAB 50E	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,218 kg		
inklusive:								
3 × FKS 6X10E,	3 × AM16 M6E4							
WPLKAB 60E	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,460 kg		
inklusive:								
3 × FKS 6X10E,	3 × AM16 M6	6E4						
						Seite		





PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER











