



## WPRKAB

### Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech

Das Weitspannkabelrinnen-Abgangsblech WPRKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Weitspannkabelrinne WPR. Es hat eine der Kabelrinne entsprechende Breite von 190 bis 590 mm und einen Radius von 100 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

#### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
WPRKAB 20S	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,466 kg
inklusive: 2 × SEMS 6, 2 × FRSV 6X12						
WPRKAB 30S	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,707 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12, 2 × SEMS 6						
WPRKAB 40S	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,948 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12, 2 × SEMS 6						
WPRKAB 50S	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,193 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12, 3 × SEMS 6						
WPRKAB 60S	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,434 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12, 3 × SEMS 6						

#### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
WPRKAB 20F	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,500 kg

Seite 1



# PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
inklusive: 2 × FRSV 6X12E, 2 × SEMS 6E						
WPRKAB 30F	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,758 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12E, 2 × SEMS 6E						
WPRKAB 40F	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,015 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12E, 2 × SEMS 6E						
WPRKAB 50F	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,278 kg
inklusive: 3 × SEMS 6E, 3 × FRSV 6X12E						
WPRKAB 60F	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,536 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12E, 3 × SEMS 6E						

## Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	t	Gewicht
WPRKAB 20E	110 mm	190 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,471 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12E, 2 × SEMS 6E						
WPRKAB 30E	110 mm	290 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,714 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12E, 2 × SEMS 6E						
WPRKAB 40E	110 mm	390 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,956 kg
inklusive: 2 × FRSV 6X12E, 2 × SEMS 6E						
WPRKAB 50E	110 mm	490 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,204 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12E, 3 × SEMS 6E						
WPRKAB 60E	110 mm	590 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,446 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12E, 3 × SEMS 6E						

Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**R:** Radius  
**t:** Materialstärke  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

