

WPRS 150

Weitspannkabelrinnen-Steigstück, Höhe = 150 mm

Das Weitspannkabelrinnen-Steigstück WPRS 150 mit integrierten Verbindern ermöglicht vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90° nach oben. Es eignet sich für Weitspannkabelrinnen mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Das Steigstück wird in die Weitspannkabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussrinne am Steigstück montiert. Es hat einen Radius von 576 mm.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Н	В	L	R	Winkel	Richtungsänderung	G
WPRS 150-20F	150 mm	200 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	11,520 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20F,	8 × SEM 10F,	8 × US 1	0X21F				
WPRS 150-30F	150 mm	300 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	12,300 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20F,	8 × SEM 10F,	8 × US 1	0X21F				
WPRS 150-40F	150 mm	400 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	13,110 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20F,	8 × SEM 10F,	8 × US 1	0X21F				
WPRS 150-50F	150 mm	500 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	13,910 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20F,	8 × SEM 10F,	8 × US 1	0X21F				
WPRS 150-60F	150 mm	600 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	14,720 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20F,	8 × SEM 10F,	8 × US 1	0X21F				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Н	В	L	R	Winkel	Richtungsänderung	G
WPRS 150-20E		200 mm				Vertikal steigend	10,844 kg






PRODUKTINFORMATION

Artikel	Н	В	L	R	Winkel	Richtungsänderung	G
inklusive:							
8 × FRSV 10X20E,	8 × SEMS 10E						
WPRS 150-30E	150 mm	300 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	11,574 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20E,	8 × SEMS 10E						
WPRS 150-40E	150 mm	400 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	12,334 kg
inklusive:							
8 × FRSV 10X20E,	8 × SEMS 10E						
WPRS 150-50E	150 mm	500 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	13,084 kg
inklusive:					••••••		
8 × FRSV 10X20E,	8 × SEMS 10E						
WPRS 150-60E	150 mm	600 mm	616 mm	576 mm	90 °	Vertikal steigend	13,844 kg
inklusive:					•••••		
8 × FRSV 10X20E,	8 × SEMS 10E						

H: Höhe **B**: Breite

L: Länge
R: Radius
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER









PRODUKTINFORMATION

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPSD





