


BKGRDR

Bodenkanal-Deckel, rechts mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln

Unter Einhaltung der Montagevorgaben und einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantiert der Deckel eine geprüfte Belastbarkeit von mindestens 500 kg nach EN 50085-2-2.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	t	P _{max}	G
BKGRDR 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	0,63 kg
BKGRDR 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	0,93 kg
BKGRDR 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,25 kg
BKGRDR 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	2,05 kg
BKGRDR 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	2,99 kg
BKGRDR 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	4,09 kg
BKGRDR 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	5,35 kg

B: Breite
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN





OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

