



## FRSV

Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	L	D	Ø	d	G
FRSV 6X12	12 mm	16 mm	6 mm	1,5 mm	0,5 kg/100
FRSV 6X16	16 mm	16 mm	6 mm	1,5 mm	0,7 kg/100
FRSV 8X16	16 mm	20 mm	8 mm	2 mm	1,3 kg/100
FRSV 10X20	20 mm	24 mm	10 mm	2,5 mm	2,3 kg/100

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	D	Ø	d	G
FRSV 10X20F	20 mm	24 mm	10 mm	2,5 mm	2,3 kg/100

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	L	D	Ø	d	G
FRSV 6X12E	12 mm	16 mm	6 mm	1,5 mm	0,5 kg/100
FRSV 6X16E	16 mm	16 mm	6 mm	1,5 mm	0,7 kg/100
FRSV 8X16E	16 mm	20 mm	8 mm	2 mm	1,3 kg/100
FRSV 10X20E	20 mm	24 mm	10 mm	2,5 mm	2,3 kg/100



Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	D	Ø	d	G
FRSV 6X12E4	12 mm	16 mm	6 mm	1,5 mm	0,5 kg/100
FRSV 10X20E4	20 mm	24 mm	10 mm	2,5 mm	2,4 kg/100

**L:** Länge  
**D:** Durchmesser  
**Ø:** Durchmesser  
**d:** Dicke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

