



KTW-A 4-12

Kabeltragwanne, Ø 40-120 mm

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	D	G
KTW-A 4	56 mm	40 mm	0,3 kg
inklusive: 1x IK 8X16E 1x AMA18 M8F Innensechskantschraube, DIN 912 Ankermutter, A 7/A 8/A 9			
KTW-A 5	66 mm	50 mm	0,32 kg
inklusive: 1x IK 8X16E 1x AMA18 M8F Innensechskantschraube, DIN 912 Ankermutter, A 7/A 8/A 9			
KTW-A 6	76 mm	60 mm	0,35 kg
inklusive: 1x IK 8X16E 1x AMA18 M8F Innensechskantschraube, DIN 912 Ankermutter, A 7/A 8/A 9			
KTW-A 7	86 mm	70 mm	0,39 kg
inklusive: 1x IK 8X16E 1x AMA18 M8F Innensechskantschraube, DIN 912 Ankermutter, A 7/A 8/A 9			
KTW-A 8	96 mm	80 mm	0,44 kg
inklusive: 1x IK 8X16E 1x AMA18 M8F Innensechskantschraube, DIN 912 Ankermutter, A 7/A 8/A 9			
KTW-A 10	118 mm	100 mm	0,48 kg
inklusive: 1x IK 8X16E 1x AMA18 M8F Innensechskantschraube, DIN 912 Ankermutter, A 7/A 8/A 9			

Seite 1



Artikel	B	D	G
KTW-A 12	138 mm	120 mm	0,55 kg
inklusive:			
1x IK 8X16E	Innensechskantschraube, DIN 912		
1x AMA18 M8F	Ankermutter, A 7/A 8/A 9		

B: Breite
D: Durchmesser
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

