


## LIBDR

Leiterinnenbogendeckel mit Drehriegeln

Deckel für Leiterinnenbogen



### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	R	t	G
LIBDR 20S	204 mm	398 mm	0,75 mm	1,42 kg
LIBDR 30S	304 mm	398 mm	1,00 mm	2,84 kg
LIBDR 40S	404 mm	398 mm	1,00 mm	3,96 kg
LIBDR 50S	504 mm	398 mm	1,25 mm	6,46 kg
LIBDR 60S	604 mm	398 mm	1,25 mm	8,18 kg

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	R	t	G
LIBDR 20F	204 mm	398 mm	0,75 mm	1,53 kg
LIBDR 30F	304 mm	398 mm	1,00 mm	3,04 kg
LIBDR 40F	404 mm	398 mm	1,00 mm	4,24 kg
LIBDR 50F	504 mm	398 mm	1,25 mm	6,92 kg
LIBDR 60F	604 mm	398 mm	1,25 mm	8,75 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	B	R	t	G
LIBDR 20E	204 mm	398 mm	0,80 mm	1,44 kg

Seite.1



Artikel	B	R	t	G
LIBDR 30E	304 mm	398 mm	1,00 mm	2,87 kg
LIBDR 40E	404 mm	398 mm	1,00 mm	4,00 kg
LIBDR 50E	504 mm	398 mm	1,25 mm	6,52 kg
LIBDR 60E	604 mm	398 mm	1,25 mm	8,24 kg

**B:** Breite  
**R:** Radius  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

