



## LK K

Leitungsklammer, Kunststoff

flammwidrig gemäß Angabe nach UL94 V-0 bzw. Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur  $T_{max}$

Geeignet für Anwendungen mit geringer Einbauhöhe. Die Angaben zur Kabelanzahl beziehen sich auf die Verwendung von NYM-Kabel (3 x 1,5mm<sup>2</sup>).

### Polyamid

Artikel	H	Kabelanzahl	Farbe	G	PT
LK 8 K	16 mm	8	RAL 7035	0,01 kg	750 °C
LK 10 K	16 mm	10	RAL 7035	0,01 kg	750 °C
LK 16 K	16 mm	16	RAL 7035	0,02 kg	750 °C
LK 8 FWK	16 mm	8	RAL 7030	0,01 kg	960 °C
LK 10 FWK	16 mm	10	RAL 7030	0,01 kg	960 °C
LK 16 FWK	16 mm	16	RAL 7030	0,02 kg	960 °C

**H:** Höhe

**Kabelanzahl:** max. Anzahl installierbarer Kabel

**Farbe:**

**G:** Gewicht

**PT:** Prüftemperatur

## OPTIONALES ZUBEHÖR

SN, KSD

