


RAA-BS 60

Rinnenanbauabzweig, Höhe = 60 mm Funktionserhalt, Normtragekonstruktion

Rinnenanbauabzweig, mit integrierten Verbindern

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	G
RAA-BS 60-10S	60 mm	100 mm	0,81 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA-BS 60-20S	60 mm	200 mm	0,9 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			
RAA-BS 60-30S	60 mm	300 mm	1,02 kg
inklusive: 4x KLR Klemmbefestigungsset			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	H	B	G
RAA-BS 60-10F	60 mm	100 mm	0,86 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RAA-BS 60-20F	60 mm	200 mm	0,95 kg
inklusive: 4x KLR E Klemmbefestigungsset			
RAA-BS 60-30F	60 mm	300 mm	1,08 kg



Artikel	H	B	G
inklusive: 4x KLR E	Klemmbefestigungsset		

H: Höhe
B: Breite
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

VB-BS

