


## RBV 35

Rinnenbogen, variabel, Höhe = 35 mm



Variabler Rinnenbogen 0 – 90 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung mit integrierten Verbindern. Mit Langlöchern zur Befestigung von Trennstegen oder Konsolen. Um mehr Steifigkeit bei größeren Winkeln zu erhalten, kann die Außenseite, ab einer Breite von 200 mm, mit dem Boden verbunden werden. Für den Kabelschutz sind die Kanten am Kopf des variablen Rinnenbogens umgefalzt.

Der variable Rinnenbogen befindet sich bei Auslieferung im flachen Zustand. Für die Montage müssen die Innen- und Außenseite hochgebogen werden. Hierbei muss auf die korrekte Ausrichtung der Kopfform geachtet werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
RBV 35-05S	35 mm	50 mm	240 mm	0,15 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 35-10S	35 mm	100 mm	310 mm	0,24 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 35-20S	35 mm	200 mm	490 mm	0,48 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset			
RBV 35-30S	35 mm	300 mm	630 mm	1,08 kg
inklusive: 3x KLR	Klemmbefestigungsset			

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RBVD, RBVDR, RTRV 35



