



SHK ND K

Sammelhalterklammer, Kunststoff, mit Nageldübel

flammwidrig (exkl. Dübel) nach Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur T_{max}

Geeignet für Anwendungen mit eingeschränkter Einbauhöhe. Die Angaben zur Kabelanzahl beziehen sich auf die Verwendung von NYM-Kabel (3 x 1,5mm²). Der SHK 10 und 20 sind einseitige Sammelhalter. Der SHK 40 ist ein zweiseitiger Sammelhalter.

Polyamid

Artikel	H	Kabelanzahl	Farbe	G	PT
SHK 10 ND K	45 mm	10	RAL 7035	0,03 kg	750 °C
inklusive: 1x SN 6X50 Schraub-Nageldübel					
SHK 20 ND K	58 mm	20	RAL 7035	0,04 kg	750 °C
inklusive: 1x SN 6X50 Schraub-Nageldübel					
SHK 40 ND K	58 mm	40	RAL 7035	0,05 kg	750 °C
inklusive: 1x SN 6X50 Schraub-Nageldübel					

H: Höhe

Kabelanzahl: max. Anzahl installierbarer Kabel

Farbe:

G: Gewicht

PT: Prüftemperatur

