



U-IW

Kabelschelle mit zusätzlicher Isolierwanne zur Befestigung an Flachprofilen

Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne aus verzinktem Stahl und zusätzlicher Isolierwanne aus Polystyrol. Für die Befestigung an Flachprofilen mit einer Materialstärke bis zu 12 mm.

Verzinkt

Artikel	D	H _{max}	M	Kabelanzahl	G
12 U-IW	8-12 mm	42,5 mm	2 Nm	1	3,3 kg/100
16 U-IW	12-16 mm	47,5 mm	2 Nm	1	3,6 kg/100
20 U-IW	16-20 mm	51,5 mm	2 Nm	1	4,1 kg/100
24 U-IW	20-24 mm	55,7 mm	2 Nm	1	4,6 kg/100
28 U-IW	24-28 mm	59,7 mm	2 Nm	1	4,8 kg/100
32 U-IW	28-32 mm	65 mm	2 Nm	1	7,5 kg/100
36 U-IW	32-36 mm	69 mm	2 Nm	1	7,9 kg/100
40 U-IW	36-40 mm	73 mm	2 Nm	1	8,7 kg/100
44 U-IW	40-44 mm	83 mm	4 Nm	1	11,1 kg/100
48 U-IW	44-48 mm	87 mm	4 Nm	1	11,7 kg/100
52 U-IW	48-52 mm	92,5 mm	4 Nm	1	12,6 kg/100
56 U-IW	52-56 mm	96,5 mm	4 Nm	1	13,2 kg/100
60 U-IW	56-60 mm	100,5 mm	4 Nm	1	17,5 kg/100
64 U-IW	60-64 mm	104,5 mm	4 Nm	1	18,3 kg/100
70 U-IW	64-70 mm	111,5 mm	4 Nm	1	19,6 kg/100

D: Durchmesser

H_{max}: max. Höhe

M: Drehmoment

Kabelanzahl: max. Anzahl installierbarer Kabel

G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

