





Tauchfeuerverzinkter Profilaußenbogen als Zubehör zum estrichbündigen Schwerlastkanal zur Erstellung von Formteilen.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	G	
UBKAB5F	340 mm	2,5 kg	
inklusive: 1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8X25	Verbinder Verbinder Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603		
UBKAB8F	350 mm	3,1 kg	
inklusive: 1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8X25	Verbinder Verbinder Mutter mit Flansch, DIN EN 10 Flachrundschraube mit Vierka		
UBKAB10F	350 mm	4,2 kg	
inklusive: 1x UBKPRV 1x UBKPRVE 4x SEMS 8 4x FRS 8X25	Verbinder Verbinder Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603		

L: Länge **G**: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

UBKV Seite 1





PRODUKTINFORMATION







Seite 2