



UBKD

Blinddeckel

Blinddeckel aus tauchfeuerverzinktem Tränenblech zum Auflegen auf das Seitenprofil des estrichbündigen Schwerlastkanalunterteils. Die Tränenbleche nach EN 10025 / DIN 59220 erreichen die rutschhemmenden Eigenschaften R 10 / V 10 nach BGR 181 und DIN 51130.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	P _{max}	G
UBKD5 25F	238 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	9,8 kg
UBKD5 35F	338 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	13,7 kg
UBKD5 45F	438 mm	1000 mm	5,00 mm	5 kN	17,7 kg
UBKD8 25F	250 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	15,7 kg
UBKD8 35F	350 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	22 kg
UBKD8 45F	450 mm	1000 mm	8,00 mm	15 kN	28,3 kg
UBKD10 25F	250 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	19,7 kg
UBKD10 35F	350 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	27,5 kg
UBKD10 45F	450 mm	1000 mm	10,00 mm	25 kN	35,4 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



