


UEBDSM1-2 V WD

Edelstahl-Schwerlast-Tubusdeckel-Einzelauslasskassette, 2-fach, eckig



Viereckiger Einzelauslass aus Edelstahlblech plan, Oberfläche gestrahlt, mit Stoßkante zur Aufnahme von zwei 45x45 mm Einbaugeräten.

Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Schwerlast-Tubusauslasskassette, verschraubtem Tubusmontagesatz und Gummidichtung. Zum Einsatz in Bodendosen und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Unterkonstruktion: Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 22/nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 20 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDSM1-2 15-V8-WD	19 mm	80 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	20 kN	IP 54	IP 22	4,39 kg
inklusive:										
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig								
1x UETD-R-WD		Tubusdeckel								



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite

Seite 1



L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAV1-2, UGR1-4, UET WD



nass gepflegt

