

# **UEKD2 R**

Kunststoff-Klappdeckeleinheit, 2-fach, rund

Runde Einbaueinheit aus Polyamid mit Teppichschutzrahmen. Als Einbaurahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken von max. 2 Gerätebechern (6x Hängebügelinstallationsgeräte oder 8x Installationsgeräte 45x45mm) um max. 30 mm, selbsttätig zufallender Klappdeckel mit Stahlblecheinlage, bodenebenem 180° schwenkbarem Leitungsauslass und selbstschließendem Öffnungshebel, inklusive Universalbefestigungskrallenset.

Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppelader Hebbrumbedenäffnungen

oder Hohlraumbodenöffnungen.

Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen bis 8 mm geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Deckel und Rahmen: PA6, Oberfläche mattiert, Stahlblecheinlage: aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech						
Material	Decker und Kannen. FAo, Obernache mattert, Stambiechemage. aus 3 mm ieuerverzinktem Stambiech						
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen						
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege						
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30						
Norm	nach DIN EN 50085						
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV						
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN						

#### Polyamid

Artikel	Н	$H_{\text{min}}$	В	Е	Т	$P_{\text{max}}$	Farbe	$IP_{n}$	$IP_g$	G
UEKD2-R-G	65	74 mm	280	260			RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	IP 20	1,3
	mm		mm	mm						kg
inklusive: 1x UDKS-R 4		U	niversal-l	Krallense			ckel, rund			
UEKD2-R-S	65	74 mm	280	260	8 mm	2 kN	RAL 9011	IP 30	IP 20	1,3
	mm	74 111111	mm	mm			(Graphitschwarz)			kg
inklusive: 1x UDKS-		U	niversal-l	Krallense	et für Kl	appde	ckel, rund			
										Seite 1





### **PRODUKTINFORMATION**



H: Höhe

H<sub>min</sub>: min. Einbauhöhe

**B**: Breite **E**: Einbaumaß

T: Tiefe


 $P_{\text{max}}$ : max. Belastung

Farbe:

**IP**<sub>n</sub>: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand **IP**<sub>g</sub>: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

**G**: Gewicht

#### **DETAILS / ANWENDUNGEN**



## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKD R, UDKS 40-80, UDKSEB



trocken gepflegt





Seite 2