

UEKD2 V

Kunststoff-Klappdeckeleinheit, 2-fach, eckig

Viereckige Einbaueinheit aus Polyamid mit Teppichschutzrahmen. Als Einbaurahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken von max. 2 Gerätebechern (6x Hängebügelinstallationsgeräte oder 8x Installationsgeräte 45x45mm) um max. 30 mm, selbsttätig zufallender Klappdeckel mit Stahlblecheinlage, bodenebenem 180° schwenkbarem Leitungsauslass und selbstschließendem Öffnungshebel, inklusive Universalbefestigungskrallenset.
Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.
Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen bis 8 mm geeignet.
Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.

Material	Deckel und Rahmen: PA6, Oberfläche mattiert, Stahlblecheinlage: aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Polyamid

Artikel	H	H_{min}	B	L	E	T	P_{max}	Farbe	IP_n	IP_g	G
UEKD2-V-G	65 mm	74 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	IP 20	1,4 kg
inklusive: 1x UDKS-V 4			Universal-Krallenset für Klappdeckel, eckig								
UEKD2-V-S	65 mm	74 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	IP 20	1,4 kg

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 05.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Artikel	H	H_{min}	B	L	E	T	P_{max}	Farbe	IP_n	IP_g	G
inklusive:											
1x UDKS-V 4			Universal-Krallenset für Klappdeckel, eckig								

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
Farbe:
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKD V, UDKS 40-80, UDKSEB

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 05.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

trocken gepflegt

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 05.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.