



UKR 3

Kabelkanalunterteil, dreizülig

Offenes dreizüliges Kabelkanalunterteil aus verzinktem Stahlblech mit zwei Trennstegen.

Der estrichüberdeckte Kabelkanal setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 1x Kabelkanalunterteil UKR, 1x Kabelkanalblinddeckel UKD und 2x Trennsteg UKTR mit entsprechenden Montage- und Verbindungsmaterialien.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Montage auf Rohbetondecke
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
UKR 35-40S	35 mm	400 mm	3000 mm	14,2 kg
inklusive: 2x UKTR 35S 6x SNA 6X30/5 Trennsteg Nageldübel				
UKR 35-50S	35 mm	500 mm	3000 mm	15,4 kg
inklusive: 2x UKTR 35S 6x SNA 6X30/5 Trennsteg Nageldübel				
UKR 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	19,8 kg
inklusive: 2x UKTR 60S 6x SNA 6X30/5 Trennsteg Nageldübel				
UKR 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	23,9 kg
inklusive: 2x UKTR 60S 6x SNA 6X30/5 Trennsteg Nageldübel				



Artikel	H	B	L	G
UKR 85-40S	85 mm	400 mm	3000 mm	23,4 kg
inklusive: 2x UKTR 85S 6x SNA 6X30/5				
			Trennsteg Nageldübel	
UKR 85-50S	85 mm	500 mm	3000 mm	27,5 kg
inklusive: 2x UKTR 85S 6x SNA 6X30/5				
			Trennsteg Nageldübel	
UKR 110-40S	110 mm	400 mm	3000 mm	28,7 kg
inklusive: 2x UKTR 110S 6x SNA 6X30/5				
			Trennsteg Nageldübel	
UKR 110-50S	110 mm	500 mm	3000 mm	31 kg
inklusive: 2x UKTR 110S 6x SNA 6X30/5				
			Trennsteg Nageldübel	

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

VB

