



## US 9021

Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	D	Ø	t	G
US 6X18	18 mm	6,4 mm	1,60 mm	0,3 kg/100
US 8X25	24 mm	8,4 mm	2,00 mm	0,7 kg/100
US 10X30	30 mm	10,5 mm	2,50 mm	1,2 kg/100
US 13X40	37 mm	13 mm	3,00 mm	2,7 kg/100

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	D	Ø	t	G
US 10X30F	30 mm	10,5 mm	2,50 mm	1,2 kg/100
US 13X40F	37 mm	13 mm	3,00 mm	2,7 kg/100

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	D	Ø	t	G
US 6X18E	18 mm	6,4 mm	1,60 mm	0,3 kg/100
US 8X25E	24 mm	8,4 mm	2,00 mm	0,7 kg/100
US 10X30E	30 mm	10,5 mm	2,50 mm	1,2 kg/100



Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	D	Ø	t	G
US 8X25E4	24 mm	8,4 mm	2,00 mm	0,7 kg/100
US 10X30E4	30 mm	10,5 mm	2,50 mm	1,2 kg/100

**D:** Durchmesser  
**Ø:** Durchmesser  
**t:** Materialstärke  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

