




Weitspannkabelleiterkreuzungsdeckel

Deckel für Weitspannkabelleiterkreuzung.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	В	L	t	G
WLKD 20S	240 mm	1042 mm	0,75 mm	4,62 kg
WLKD 30S	340 mm	1142 mm	1,00 mm	7,87 kg
WLKD 40S	440 mm	1242 mm	1,00 mm	9,75 kg
WLKD 50S	540 mm	1342 mm	1,25 mm	14,72 kg
WLKD 60S	640 mm	1442 mm	1,25 mm	17,45 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	В	L	t	G
WLKD 20F	240 mm	1042 mm	0,75 mm	4,94 kg
WLKD 30F	340 mm	1142 mm	1,00 mm	8,43 kg
WLKD 40F	440 mm	1242 mm	1,00 mm	10,43 kg
WLKD 50F	540 mm	1342 mm	1,25 mm	15,75 kg
WLKD 60F	640 mm	1442 mm	1,25 mm	18,67 kg

B: Breite **L**: Länge

t: Materialstärke **G**: Gewicht








PRODUKTINFORMATION



DETAILS / ANWENDUNGEN









Seite 2