



## WLVV 200

Weitspanverbinder, vertikal, Höhe = 200 mm

Geeignet für Weitspanleiter WL(R) 200.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	G
WLVV 200S	203 mm	26 mm	756 mm	2,50 mm	3,73 kg
inklusive:					
1x SES 12X20					Sechskantschraube, DIN 933
1x FS 12					Fächerscheibe
1x SEM 12					Sechskantmutter, DIN 934
8x FRSV 10X20					Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
8x SEMS 10					Mutter mit Flansch, DIN EN 1661

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	t	G
WLVV 200F	203 mm	26 mm	756 mm	2,50 mm	4,00 kg
inklusive:					
1x SES 12X20F					Sechskantschraube, DIN 933
1x FS 12E					Fächerscheibe
1x SEM 12F					Sechskantmutter, DIN 934
8x FRSV 10X20F					Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603
8x SEM 10F					Sechskantmutter, DIN 934
8x US 10X21F					Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

H: Höhe  
B: Breite  
L: Länge  
t: Materialstärke



**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

