



WPDUK

Deckelklammer

Deckelklammer mit Schraubenkopf zur unterseitigen Montage von Weitspanndeckeln für ein flaches Erscheinungsbild.

Kann auch als Sturmsicherungswinkel verwendet werden. Es sind mindestens 6 Sicherungselemente pro 3 Meter Kabelbahndeckel, gemäß den Montageanleitungen zu verwenden. Bei windexponierten Bereichen muss die Anzahl der Deckelklammern auf mindestens 10 Stk. erhöht werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L1	L2	t	M	G
WPDUK F	22 mm	20 mm	28 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,038 kg
inklusive:							
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L1	L2	t	M	G
WPDUK E	22 mm	20 mm	28 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,037 kg
inklusive:							
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	B	L1	L2	t	M	G
WPDUK E4	22 mm	20 mm	28 mm	21 mm	3,00 mm	2 Nm	0,037 kg
inklusive:							
1x SES 6X20E4		Sechskantschraube, DIN 933					

H: Höhe

Seite 1



B: Breite
L1: Länge 1
L2: Länge 2
t: Materialstärke
M: Drehmoment
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

