



WPLS 150

Weitspannsteigstück, Höhe = 150 mm

Weitspannsteigstück, 90 Grad zur vertikalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
WPLS 150-20F	150 mm	200 mm	450 mm	10,34 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-30F	150 mm	300 mm	450 mm	10,71 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-40F	150 mm	400 mm	450 mm	11,08 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-50F	150 mm	500 mm	450 mm	11,45 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-60F	150 mm	600 mm	450 mm	11,81 kg
inklusive: 8x KLS 10X20F Klemmbefestigungsset				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	R	G
WPLS 150-20E	150 mm	200 mm	450 mm	9,73 kg



Artikel	H	B	R	G
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-30E	150 mm	300 mm	450 mm	10,07 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-40E	150 mm	400 mm	450 mm	10,42 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-50E	150 mm	500 mm	450 mm	10,76 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				
WPLS 150-60E	150 mm	600 mm	450 mm	11,11 kg
inklusive: 8x KLS 10X20E				
Klemmbefestigungsset				

H: Höhe
B: Breite
R: Radius
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPSD



UL klassifiziert

