

WPVV 120 Weitspannverbinder, vertikal, Höhe = 115 mm

Alle anderen Winkel bis maximal 90° sind über die Langlöcher I einzustellen. Dieser Artikel ist in Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) erhältlich.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Н	L	G
WPVV 120S	120 mm	253 mm	1,51 kg
inklusive: 8x KLS 10X20 2x SES 10X20 2x SEM 10 1x FS 10	Klemmbefestigung Sechskantschraub Sechskantmutter, Fächerscheibe	oe, DIN 933	

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Н	L	G	
WPVV 120F	120 mm	253 mm	1,73 kg	
inklusive: 8x KLS 10X20F 1x FS 10-304 1x FS 10-316 2x SES 10X20F 2x SEM 10F 1x FS 10E	Fäche Fäche Seche Seche	mbefestigungsset erscheibe erscheibe skantschraube, DIN 933 skantmutter, DIN 934 erscheibe		

H: Höhe L: Länge G: Gewicht








PRODUKTINFORMATION



DETAILS / ANWENDUNGEN



15° C + G 18° E + B 30° A + F 45° B + H 60° A + H





