

Typ: L-F+      -      /

Detail: ..... Anzahl: .....

Befestigungsmittel:


.....  
.....

**Hinweis:**

Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder lose aufgelegtem Winkel sind die Winkel solange zu unterstützen, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Die Montageanleitung Jordahl Verblenderkonsole JVAeco+ ist zu beachten!

**Produktnachweise:**

Z-30.3-6 (Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl)





Unteransicht gestrahlt?    Ja ☐    Nein ☐

Klinkerrohdichte:  kN/m³

Betongüte (Rohbau):  (mind. C20/25)

alle Maße in mm

Vorhabennr.: <i>project nr.:</i>		Bearbeiter: <i>technical worker:</i>		  <p>PohlCon GmbH Nobelstraße 51 12057 Berlin, Germany Tel. +49 30 68283-02; Fax -498</p>
JORDAHL-Pos.-Nr.: <i>JORDAHL-pos.-no.:</i>		Index / Datum: <i>index / date:</i>		
Vorhaben / <i>project:</i>		Maßstab: <i>scale:</i>	ohne	

Diese Zeichnung ist Eigentum der PohlCon GmbH und darf ohne Zustimmung des Eigentümers weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden.